(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顯公開番号 特開2000-38316 (P2000-38316A)

(43)公開日 平成12年2月8日(2000.2.8)

(51) Int.CL.

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

A61K 7/02

A 6 1 K 7/02

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 9 頁)

(21)出顧番号

特顧平11-115127

(22)出頭日

平成11年4月22日(1999.4.22)

(31)優先権主張番号 特願平10-155364

(32)優先日

平成10年5月20日(1998.5.20)

(33)優先権主張国 日本 (JP) (71)出版人 000002060

信越化学工業株式会社

東京都千代田区大手町二丁目6番1号

(72) 発明者 桑田 敏

東京都千代田区大手町2丁目6番1号 信

越化学工業株式会社本社内

(72) 発明者 井口 良範

群馬県碓氷郡松井田町大字人見1番地10 信越化学工業株式会社シリコーン電子材料

技術研究所內

(74)代理人 100062823

弁理士 山本 充一 (外2名)

(54)【発明の名称】 メークアップ化粧料

(57)【要約】

【課題】 流動性、使用感、使用性、のび、広がりに侵 れるメークアップ化粧料。

【解決手段】 (A)球状シリコーンゴム硬化物微粒子 にポリオルガノシルセスキオキサン硬化物を被覆したポ リオルガノシロキサン複合粉体、(B)有機化合物粉体 及び無機化合物粉体から選択される1種または2種以上 の粉体、(C)天然動植物油脂類及び半合成油脂、炭化 水素油、高級アルコール、高級脂肪酸、エステル油、グ リセライド油、シリコーンオイル、フッ素系油剤から選 択される1種または2種以上の油剤を含有するメークア ップ化粧料。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記(A), (B), (C)を含有することを特徴とするメークアップ化粧料。

(A) 球状シリコーンゴム硬化物飲粒子にポリオルガノシルセスキオキサン硬化物を被覆したポリオルガノシロキサン複合粉体、(B) ポリオルガノシロキサン複合粉体を除く有機化合物粉体及び無機化合物粉体から選択される1種または2種以上の粉体、(C) 天然動植物油脂類及び半合成油脂、炭化水素油、高級アルコール、高級脂肪酸、エステル油、グリセライド油、シリコーンオイル、フッ素系油剤から選択される1種または2種以上の油剤。

【請求項2】 (A)が(a)ビニル基含有オルガノボリシロキサンと(b)オルガノハイドロジェンボリシロキサンとを含む油系の水中油型乳化物に触媒を加えて硬化反応させ、球状シリコーンゴム硬化物徴粒子の水分散液とした後、その水分散液にアルカリ性物質またはアルカリ性水溶液とオルガノトリアルコキシシランを添加し、オルガノトリアルコキシシランを加水分解、総合硬化反応させた後、乾燥させて得られる、球状シリコーンゴム硬化物微粒子にボリオルガノシルセスキオキサン硬化物を被覆したものである請求項1に記載のメークアップ化粧料。

【請求項3】 (B)の粉体に着色粉体が含まれることを特徴とする請求項1または2のいずれかに記載のメークアップ化粧料。

【請求項4】 分散液中の球状シリコーンゴム硬化物微 粒子の平均粒径が、0.1~100μmであることを特 徴とする請求項1万至請求項3のいずれかに記載のメー クアップ化新料

【請求項5】 (A)の配合量が0.01~30重量% であることを特徴とする請求項1万至請求項4のいずれかに記載のメークアップ化粧料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、メークアップ化粧料において、特定のポリオルガノシロキサン複合粉体を含有することにより、さらさら感、さっぱり感等の使用感、のび広がりの良さ等の使用性を向上させたメークアップ化粧料に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、シリコーン微粒子として、ポリオルガノシルセスキオキサン樹脂の微粒子、ゴム弾性を有するシリコーンゴム粉粒状物が知られており、それらを化粧料に配合することは、例えば、特開平1-268615分輪や、特公平7-053646号公報等で既に提案されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところが、前者のポリ オルガノシルセスキオキサン樹脂の微粒子を配合した化 粧料は、ポリオルガノシルセスキオキサン散粒子粉体の硬度が高いため、さらっとしてはいるものの、硬い感触の違和感を与えるものであった。又、後者のゴム弾性を有する微粒子は、前者のような欠点は大幅に解消されているが、流動性が乏しいため取り扱い難く、又、凝集性が強いため、各種基材への均一分散が困難で基材との相溶性も悪いなど、化粧料に配合するにはかなりの難点があった。発明者らは、既に時間平9-20631号公報で、球状シリコーンゴム時間や散粒を下ボリオルガノシルセスキオキサン硬化物を被覆したポリオルガノシロキサン複合粉体を含有する化粧料を提案したが、なお使用感、使用性が不十分であった。

[0004]

【課題を解決するための手段】発明者らは、上記課題を解決するために鋭意研究を行なった結果、特定のポリオルガノシロキサン複合粉体をメークアップ化粧料に配合することにより、さらさら感、さっぱり感等の使用感、のび、広がりの良さ等の使用性の良好なメークアップ化粧料が得られることを見出し、本発明を完成するに至った。即ち、本発明は、下記(A)、(B)、(C)を含有することを特徴とするメークアップ化粧料である。

(A) 球状シリコーンゴム硬化物微粒子にポリオルガノシルセスキオキサン硬化物を被覆したポリオルガノシロキサン複合物体、(B) ポリオルガノシロキサン複合物体を除く有機化合物粉体及び無機化合物粉体から選択される1種または2種以上の粉体、(C) 天然動植物油脂類及び半合成油脂、炭化水素油、高級アルコール、高級脂肪酸、エステル油、グリセライド油、シリコーンオイル、フッ素系油剤から選択される1種または2種以上の油剤。

【0005】以下、本発明について詳細に説明する。本 発明に使用される(A)のポリオルガノシロキサン複合 粉体は、(a)ビニル基含有オルガノポリシロキサンと (b) オルガノハイドロジェンポリシロキサンとを含む 油系の水中油型乳化物に触媒を加えて硬化反応させ、球 状シリコーンゴム硬化物做粒子分散液とした後、その水 分散液にアルカリ性物質またはアルカリ性水溶液とオル ガノトリアルコキシシランを添加し、オルガノトリアル コキシシランを加水分解、縮合硬化反応させた後、乾燥 させて得られる球状シリコーンゴム硬化物微粒子にポリ オルガノシルセスキオキサン硬化物を被覆した複合粉体 である。このボリオルガノシロキサン複合粉体の製造法 については特開平7-196815号公報に従えばよ い。前記球状シリコーンゴム硬化物微粒子分散液中のの 球状シリコーンゴム硬化物微粒子の平均粒径は、使用 感、使用性において0.1~100μmが好ましい。本 発明のメークアップ化粧料中、この複合粉体の配合量は 効果の発現及び使用性において、0.01~50重量% (以下、単に「%」で示す。)が好ましく、更に好まし くは、0.05~10%である。配合量が0.01%よ り少ないと、さらさら感等の効果が充分に得られず、3 0%を超えると使用性において好ましくない。又、この 複合粉体は必要に応じて一種又は二種以上用いることが できる。

【0006】本発明に使用される(B)の粉体として は、(A)のポリオルガノシロキサン複合粉体以外の通 常の化粧料に使用されるものであれば、その形状(球 状、針状、板状等)や粒子径(煙霧状、微粒子、顔料級 等)、粒子構造(多孔質、無孔質等)を問わず、いずれ のものも使用することができ、例えば、無機化合物粉体 としては、酸化チタン、酸化ジルコニウム、酸化亜鉛、 酸化セリウム、酸化マグネシウム、硫酸バリウム、硫酸 カルシウム、硫酸マグネシウム、炭酸カルシウム、炭酸 マグネシウム、タルク、マイカ、カオリン、セリサイ ト、白雲母、合成雲母、金雲母、紅雲母、黒雲母、リチ ア雲母、ケイ酸、無水ケイ酸、ケイ酸アルミニウム、ケ イ酸マグネシウム、ケイ酸アルミニウムマグネシウム、 ケイ酸カルシウム、ケイ酸バリウム、ケイ酸ストロンチ ウム、タングステン酸金属塩、ヒドロキシアパタイト、 バーミキュライト、ハイジライト、ベントナイト、モン モリロナイト、ヘクトライト、ゼオライト、セラミック スパウダー、第二リン酸カルシウム、アルミナ、水酸化 アルミニウム、窒化ホウ素、シリカ等:有機化合物粉体 としては、ポリアミドパウダー、ポリエステルパウダ ー、ポリエチレンパウダー、ポリプロピレンパウダー、 ポリスチレンパウダー、ポリウレタンパウダー、ベンゾ グアナミンパウダー、ポリメチルベンゾグアナミンパウ ダー、テトラフルオロエチレンパウダー、ポリメチルメ タクリレートパウダー、セルロース、シルクパウダー、 ナイロンパウダー、12ナイロン、6ナイロン、スチレ ン・アクリル酸共重合体、ジビニルベンゼン・スチレン 共重合体、ビニル樹脂、尿素樹脂、フェノール樹脂、フ ッ素樹脂、アクリル樹脂、メラミン樹脂、エポキシ樹 脂、ポリカーボネート樹脂、微結晶繊維粉体、コメデン プン、ラウロイルリジン等:界面活性剤金属塩粉体(金 属石鹸)としては、ステアリン酸亜鉛、ステアリン酸ア ルミニウム、ステアリン酸カルシウム、ステアリン酸マ グネシウム、ミリスチン酸亜鉛、ミリスチン酸マグネシ ウム、セチルリン酸亜鉛、セチルリン酸カルシウム、セ チルリン酸亜鉛ナトリウム等: 有色顔料としては、酸化 鉄、水酸化鉄、チタン酸鉄の無機赤色系顔料、ケー酸化 鉄等の無機裙色系顔科、黄酸化鉄、黄土等の無機黄色系 顔料、黒酸化鉄、カーボンブラック等の無機黒色系顔 料、マンゴバイオレット、コバルトバイオレット等の無 機禁色系顔料、水酸化クロム、酸化クロム、酸化コバル ト、チタン酸コバルト等の無機緑色系顔料、紺青、群青 等の無機背色系頭料、タール系色素をレーキ化したも の、天然色素をレーキ化したもの及びこれらの粉体を複 合化した複合粉体等;パール顔料としては、酸化チタン 被覆雲母、酸化チタン被覆マイカ、オキシ塩化ビスマ

ス、酸化チタン被覆オキシ塩化ビスマス、酸化チタン被 覆タルク、魚鱗箔、酸化チタン被覆着色雲母等;金属粉 末顔料としては、アルミニウムパウダー、カッパーパウ ダー、ステンレスパウダー等;タール色素としては、赤 色3号、赤色104号、赤色106号、赤色201号、 赤色202号、赤色204号、赤色205号、赤色22 0号、赤色226号、赤色227号、赤色228号、赤 色230号、赤色401号、赤色505号、黄色4号、 黄色5号、黄色202号、黄色203号、黄色204 号、黄色401号、青色1号、青色2号、青色201 号、背色404号、緑色3号、緑色201号、緑色20 4号、緑色205号、橙色201号、橙色203号、橙 色204号、橙色206号、橙色207号等: 天然色素 としては、カルミン酸、ラッカイン酸、カルサミン、ブ ラジリン、クロシン等から選ばれる粉体で、これらの粉 体を複合化したり、油剤やシリコーンスはフッ素化合物 で表面処理を行なった粉体でもよく、必要に応じて一種 又は二種以上用いることができる。

【0007】本発明に使用される(C)の油剤は、通常 の化粧料に使用されるものであれば、固体、半固体、液 状の油剤のいずれのものも使用することができ、例え ば、天然動植物油脂類及び半合成油脂としては、アボガ ド油、アマニ油、アーモンド油、イボタロウ、エノ油、 オリーブ油、カカオ脂、カポックロウ、カヤ油、カルナ ウバロウ、肝油、キャンデリラロウ、牛脂、牛脚脂、牛 骨脂、硬化牛脂、キョウニン油、鯨口ウ、硬化油、小麦 胚芽油、ゴマ油、コメ胚芽油、コメヌカ油、サトウキビ ロウ、サザンカ油、サフラワー油、シアバター、シナギ リ油、シナモン油、ジョジョバロウ、セラックロウ、タ ートル油、大豆油、茶実油、ツバキ油、月見草油、トウ モロコシ油、豚脂、ナタネ油、日本キリ油、ヌカロウ、 胚芽油、馬脂、パーシック油、パーム油、パーム核油、 ヒマシ油、硬化ヒマシ油、ヒマシ油脂肪酸メチルエステ ル、ヒマワリ油、ブドウ油、ベイベリーロウ、ホホバ 油、マカデミアナッツ油、ミツロウ、ミンク油、綿実 油、綿ロウ、モクロウ、モクロウ核油、モンタンロウ、 ヤシ油、硬化ヤシ油、トリヤシ油脂肪酸グリセライド、 羊脂、落花生油、ラノリン、液状ラノリン、遺元ラノリ ン、ラノリンアルコール、硬質ラノリン、酢酸ラノリ ン、ラノリン脂肪酸イソプロピル、ラウリン酸ヘキシ ル、POEラノリンアルコールエーテル、POEラノリ ンアルコールアセテート、ラノリン脂肪酸ポリエチレン グリコール、POE水素添加ラノリンアルコールエーテ ル、卵黄油等;炭化水素油として、オゾケライト、スク ワラン、スクワレン、セレシン、パラフィン、パラフィ ンワックス、流動パラフィン、プリスタン、ポリイソブ チレン、マイクロクリスタリンワックス、ワセリン等; 高級脂肪酸としては、ラウリン酸、ミリスチン酸、パル ミチン酸、ステアリン酸、ベヘン酸、ウンデシレン 酸、、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸、アラキド ン酸、エイコサペンタエン酸(EPA)、ドコサヘキサ エン酸(DHA)、イソステアリン酸、12-ヒドロキ システアリン酸等:高級アルコールとしては、ラウリル アルコール、ミリスチルアルコール、パルミチルアルコ ール、ステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、ヘ キサデシルアルコール、オレイルアルコール、イソステ アリルアルコール、ヘキシルドデカノール、オクチルド デカノール、セトステアリルアルコール、2-デシルテ トラデシノール、コレステロール、フィトステロール、 POEコレステロールエーテル、モノステアリルグリセ リンエーテル (バチルアルコール) 等: エステル油とし ては、アジピン酸ジイソブチル、アジピン酸2-ヘキシ ルデシル、アジピン酸ジー2-ヘプチルウンデシル、モ ノイソステアリン酸N-アルキルグリコール、イソステ アリン酸イソセチル、トリイソステアリン酸トリメチロ ールプロパン、ジー2-エチルヘキサン酸エチレングリ コール、2-エチルヘキサン酸セチル、トリ-2-エチ ルヘキサン酸トリメチロールプロパン、テトラー2-エ チルヘキサン酸ペンタンエリスリトール、オクタン酸セ チル、オクチルドデシルガムエステル、オレイン酸オレ イル、オレイン酸オクチルドデシル、オレイン酸デシ ル、ジカプリン酸ネオペンチルグリコール、クエン酸ト リエチル、コハク酸2-エチルヘキシル、酢酸アミル、 酢酸エチル、酢酸ブチル、ステアリン酸イソセチル、ス テアリン酸ブチル、セバシン酸ジイソプロピル、セバシ ン酸ジー2-エチルヘキシル、乳酸セチル、乳酸ミリス チル、パルミチン酸イソプロピル、パルミチン酸2-エ チルヘキシル、パルミチン酸2-ヘキシルデシル、パル ミチン酸2-ヘプチルウンデシル、12-ヒドロキシス テアリン酸コレステリル、ジベンタエリスリトール脂肪 酸エステル、ミリスチン酸イソプロピル、ミリスチン酸 オクチルドデシル、ミリスチン酸2-ヘキシルデシル、 ミリスチン酸ミリスチル、ジメチルオクタン酸ヘキシル デシル、ラウリン酸エチル、ラウリン酸ヘキシル、N-ラウロイルーレーグルタミン酸ー2ーオクチルドデシル エステル、リンゴ酸ジイソステアリル等;グリセライド 油としては、アセトグリセライド、トリイソオクタン酸 グリセライド、トリイソステアリン酸グリセライド、ト リイソパルミチン酸グリセライド、トリー2-エチルへ キサン酸グリセライド、モノステアリン酸グリセライ ド、ジー2-ヘプチルウンデカン酸グリセライド、トリ ミリスチン酸グリセライド等;シリコーン油としては、 ジメチルポリシロキサン、メチルフェニルポリシロキサ ン、メチルハイドロジェンポリシロキサン、オクタメチ ルシクロテトラシロキサン、デカメチルシクロペンタシ ロキサン、ドデカメチルシクロヘキサシロキサン、テト ラメチルシクロテトラシロキサン、ステアロキシリコー ン等の高級アルコキシ変性シリコーン、高級脂肪酸変性 シリコーン:フッ素系油剤としては、パーフルオロボリ エーテル、パーフルオロデカリン、パーフルオロオクタ

ン等が挙げられ、これらの油剤は必要に応じて一種又は 二種以上用いることができる。

【0008】本発明のメークアップ化粧料には、本発明の効果を妨げず且つ(A),(B),(C)と重核しない範囲で通常の化粧料に使用される成分、水、アルコール類、水溶性高分子、皮膜形成剤、界面活性剤、油溶性ゲル化剤、有機変性粘土鉱物、樹脂、紫外線吸収剤、保湿剤、防腐剤、抗菌剤、香剤、塩類、酸化防止剤、PH調整剤、キレト剤、清涼剤、抗炎症剤、美肌用成分、ビタミン類、アミノ酸類、核酸、ホルモン、包接化合物等を添加することができる。

【0009】アルコール類としては、エタノール、イソ プロパノール等の低級アルコール、ソルビトール、マル トース等の糖アルコール等がある。

【0010】水溶性高分子としては、アラビアゴム、ト ラガカントガム、ガラクタン、キャロブガム、グアーガ ム、カラヤガム、カラギーナン、ペクチン、寒天、クイ ンスシード(マルメロ)、デンプン(コメ、トウモロコ シ、バレイショ、コムギ)、アルゲコロイド、ローカス トピーンガム等の植物系高分子、キサンタンガム、デキ ストラン、サクシノグルカン、アルラン等の微生物系高 分子、コラーゲン、カゼイン、アルブミン、ゼラチン等 の動物系高分子、カルボキシメチルデンプン、メチルヒ ドロキシアロビルデンプン等の変性デンプン系高分子、 メチルセルロース、エチルセルロース、メチルヒドロキ シプロピルセルロース、カルボキシメチルセルロース、 ヒドロキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセル ロース、ニトロセルロース、セルロース硫酸ナトリウ ム、カルボキシメチルセルロースナトリウム、結晶セル ロース、セルロース末等のセルロース系高分子、アルギ ン酸ナトリウム、アルギン酸プロピレングリコールエス テル等のアルギン酸系高分子、ポリビニルメチルエーテ ル、カルボキシビニルポリマー等のビニル系高分子、ボ リオキシエチレン系高分子、ポリオキシエチレン・ポリ オキシプロピレン共重合体系高分子、ポリアクリル酸ナ トリウム、ポリエチルアクリレート、ポリアクリルアミ ド等のアクリル系高分子、ポリエチレンイミン、カチオ ンポリマーなどがある。また、この中には、ポリビニル アルコールやポリビニルビロリドン等の皮膜形成剤も含 まれる.

【0011】 昇面活性剤としては、アニオン性、カチオン性、非イオン性及び両性の活性剤があるが、アニオン性界面活性剤としては、ステアリン酸ナトリウムやバルミチン酸トリエタノールアミン等の脂肪酸セッケン、アルキルエーテルカルボン酸及びその塩、アミノ酸と脂肪酸の総合物等のカルボン酸塩、アルキルスルホン酸塩、アルキンスルホン酸塩、脂肪酸アミドのスルホン酸塩、アルキルスルホン酸塩とそのホルマリン総合物のスルホン酸塩、アルキルでは、アルキルでは、アル塩、第二級高級アルコール硫酸エステル塩、アル

キル及びアリルエーテル硫酸エステル塩、脂肪酸エステ ルの硫酸エステル塩、脂肪酸アルキロールアミドの硫酸 エステル塩、ロート油等の硫酸エステル塩類、アルキル リン酸塩、エーテルリン酸塩、アルキルアリルエーテル リン酸塩、アミドリン酸塩、N-アシルアミノ酸系活性 剤等:カチオン性界面活性剤としては、アルキルアミン 塩、ポリアミン及びアミノアルコール脂肪酸誘導体等の アミン塩、アルキル四級アンモニウム塩、芳香族四級ア ンモニウム塩、ビリジウム塩、イミダゾリウム塩等:非 イオン性界面活性剤としては、ソルビタン脂肪酸エステ ル、グリセリン脂肪酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸 エステル、プロピレングリコール脂肪酸エステル、ポリ エチレングリコール脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エス テル、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキ シプロピレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンア ルキルフェニルエーテル、ポリオキシエチレン脂肪酸工 ステル、ポリオキシエチレンソルピタン脂肪酸エステ ル、ボリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エステル、 ポリオキシエチレングリセリン脂肪酸エステル、ポリオ キシエチレンプロピレングリコール脂肪酸エステル、ボ リオキシエチレンヒマシ油、ポリオキシエチレン硬化ヒ マシ油、ポリオキシエチレンフィトスタノールエーテ ル、ポリオキシエチレンフィトステロールエーテル、ポ リオキシエチレンコレスタノールエーテル、ポリオキシ エチレンコレステリルエーテル、ポリオキシアルキレン 変性オルガノポリシロキサン、ポリオキシアルキレン・ アルキル共変性オルガノポリシロキサン、アルカノール アミド、糖エーテル、糖アミド等;両性界面活性剤とし ては、ベタイン、アミノカルボン酸塩、イミダゾリン誘 導体等が挙げられる。

【0012】油溶性のゲル化剤としては、N-ラウロイルーLーグルタミン酸、a、rージーnーブチルアミン等のアミノ酸誘導体、デキストリンパルミチン酸エステル、デキストリンステアリン酸エステル、デキストリンステアリン酸エステル、デキストリンステアリン酸エステルをのデキストリン脂肪酸エステル、ショ糖ステアリン酸エステル等のショ糖脂肪酸エステル、ショ糖ステアリン酸エステル等のショ糖脂肪酸エステル、ビトール等のソルビトールのベンジリデンソルビトール等のソルビトールのベンジリデンド等が挙げられ、また、ジメチルベンジルドデシルアンモニウムモンモリロナイトクレー、ジメチルジオクタデシルアンモニウムモンモリロナイトクレー、ジメチルジオクタデシルアンモニウムモンモリロナイトクレー等の有機変性粘土鉱物も含まれる。

【0013】 紫外線吸収剤としては、パラアミノ安息香酸等の安息香酸系鉄外線吸収剤、アントラニル酸メチル等のアントラニル酸系紫外線吸収剤、サリチル酸メチル等のサリチル酸系紫外線吸収剤、パラメトキシケイ皮酸不多外線吸収剤。2、4-ジヒドロキシベンゾフェノン等のベンゾフェノン系紫外線吸収剤、ウロカニン酸系紫外線吸収剤、ウロカニン酸系紫外線吸収剤、ウロカニン酸系紫外線吸収

刑等が挙げられる.

【0014】保湿剤としては、ソルビトール、キシリトール、プロビレングリコール、ジプロビレングリコール、シブロビレングリコール、1.3-ブチレングリコール、グリセリン、ジグリセリン、ボリエチレングリコール、ヒアルロン酸、コンドロイチン硫酸、ビロリドンカルボン酸塩等がある。

【0015】防腐剤としては、パラオキシ安息香酸アルキルエステル、安息香酸、安息香酸ナトリウム、ソルビン酸、ソルビン酸カリウム、フェノキシエタノール等、抗菌剤としては、安息香酸、サリチル酸、石炭酸、ソルビン酸、パラオキシ安息香酸エステル、パラクロルメタクレゾール、ヘキサクロロフェン、塩化ペンザルコニウム、塩化クロルヘキシジン、トリクロロカルバニリド、感光素、フェノキシエタノール等がある。

【0016】酸化防止剤としては、トコフェロール、ブチルとドロキシアニソール、ジブチルとドロキシトルエン等、pH調整剤としては、乳酸、クエン酸、グリコール酸、コハク酸、酒石酸、d1ーリンゴ酸、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素アンモニウム等、キレート剤としては、アラニン、エデト酸ナトリウム、リン酸等、清涼剤としては、レーメントール、カンフル等、抗炎症剤としては、アラントイン、グリチルレチン酸、トラニキサム酸、アズレン等が挙げられる。

【0017】美肌用成分としては、胎盤抽出液、アルブ チン、グルタチオン、ユキノシタ抽出物等の美白剤、ロ イヤルゼリー、感光素、コレステロール誘導体、幼牛血 液抽出液等の細胞賦活剤、肌荒れ改善剤、ノニル酸ワレ ニルアミド、ニコチン酸ベンジルエステル、ニコチン酸 8-ブトキシエチルエステル、カプサイシン、ジンゲロ ン、カンタリスチンキ、イクタモール、カフェイン、タ ンニン酸、αーボルネオール、ニコチン酸トコフェロー ル、イノシトールヘキサニコチネート、シクランデレー ト、シンナリジン、トラゾリン、アセチルコリン、ベラ パミル、セファランチン、ァーオリザノール等の血行促 進剤、タンニン酸等の皮膚収斂剤、イオウ、チアントロ ール等の抗脂漏剤等が挙げられ、ビタミン類としては、 ビタミンA油、レチノール、酢酸レチノール、パルミチ ン酸レチノール等のビタミンA類、リボフラビン、酢酸 リボフラビン、フラビンアデニンヌクレオチド等のビタ ミンB 2類、ピリドキシン塩酸塩、ピリドキシンジオク タノエート等のビタミンB6類、L-アスコルビン酸、 レーアスコルビン酸ジパルミチン酸エステル、レーアス コルビン酸-2-碳酸ナトリウム、dl-α-トコフェ ロールーレーアスコルビン酸リン酸ジエステルジカリウ ム等のビタミンC類、パントテン酸カルシウム、Dーパ ントテニルアルコール、パントテニルエチルエーテル、 アセチルバントテニルエチルエーテル等のパントテン酸 類、エルゴカルシフェロール、コレカルシフェロール等 のビタミンD類、ニコチン酸、ニコチン酸ベンジル、ニ

コチン酸アミド等のニコチン酸類、 $d I - \alpha - h$ コフェロール、酢酸 $d I - \alpha - h$ コフェロール、ニコチン酸 $d I - \alpha - h$ コフェロール、コハク酸 $d I - \alpha - h$ コフェロール、コハク酸 $d I - \alpha - h$ コフェロール、コハク酸 $d I - \alpha - h$ コフェロール等のビタミンE 類、ビタミンP、ビオチン等がある。アミノ酸類としては、アルギニン、アスパラギン酸、シスチン、システイン、メチオニン、セリン、ロイシン、トリプトファン等、核酸としては、デオキシリポ核酸等、ホルモンとしては、エストラジオール、エテニルエストラジオール等が挙げられる。

【0018】本発明のメークアップ化粧料としては、製品形態、形状を問わず、粉末状、プレス状、クリーム状、乳液状、液状、スティック状、ムース状、スプレー

状又は乳化物、油性タイプ何れのものでもよく、例示すれば、粉白粉、ファンデーション、ほほ紅、アイシャドウ、口紅、アイライナー、マスカラ、アイブロウ、マニキュア等が挙げられる。

[0019]

[0022]

【実施例】以下に、本発明の実施例を挙げて説明するが、本発明は、これらによって何ら限定されるものではない。

【0020】(製造例1)下記の化学式(化1) 【0021】 【化1】

で示される25℃における粘度が600cStのメチル ビニルシロキサン500gと、下記の化学式(化2)

で示される25℃における粘度が30cStのメチルハイドロジェンポリシロキサン20gを、1リットルのガラスビーカーに仕込み、ホモミキサーを用いて2.000rpmで撹拌混合した後、ポリオキシエチレン(付加モル数:9モル)オクチルフェニルエーテル1g、ボ150gを加えて6,000rpmで撹拌、転相してから更に2.000rpm撹拌下、水329gを加え、0/W型エマルションを得た。

【0023】 O/W型エマルションを錯型撹拌翼による 撹拌装置の付いたガラスフラスコに移し、室温で撹拌 下、塩化白金酸ーオレフィン錯体のトルエン溶液(白金 含有量 0.05%) 1gと、ポリオキシエチレン(付加 モル数:9モル)オクチルフェニルエーテル1gの混合 物を添加、12時間硬化反応を行ない、球状シリコーン ゴム硬化物微粒子分散液を得た。この分散液中の球状シ リコーンゴム硬化物微粒子の平均粒径をコールターカウ ンター(コールターエレクトロニクス社製)を用いて測 定したところ、15μmであった。

【0024】次に、この球状シリコーンゴム硬化物飲粒子分散液580g、水2、290g、及びアンモニア水(濃度28重量%)60gを3リットルのガラスフラスコに仕込み、10℃、200rpmの条件で結型撹拌翼により撹拌を行ない、メチルトリメトキシシラン65gを20分かけて満下した。液温5~15℃で4時間撹拌して得られた液を加圧デ過器を用いて水約30%のケーキ状物とし、更に無風循環乾燥機中で105℃で乾燥した後、ジェット無医循環乾燥機中で105℃で乾燥した後、ジェット無で解除してポリオルガノシロキサン複合粉体を得た。

【0025】この複合体を界面活性剤を用いて水に分散させ、その平均粒径をコールターカウンターで測定したところ、15μmであった。又、このボリオルガノシロキサン複合粉体は、重量分析により、球状シリコーンゴム硬化物微粒子100重量部に対してボリオルガノシルセネオオキサン硬化物が10重量部被覆されたものであった。

【0026】(製造例2)前記した製造例1のメチルトリメトキシシラン65gをメチルトリメトキシシラン55gとャーグリシドキシプロビルトリメトキシシラン10gの混合物としたほかは、製造例1と同様にしてポリオルガノシロキサン複合粉体を得た。このポリオルガノシロキサン複合粉体を得た。このポリオルガシロキサン複合粉体を用面活性剤を用いて水に分散させ、その平均粒径をコールターカウンターで認定したところ、15μmであった。又、このポリオルガノシロキサン複合粉体は、重量分析により、球状シリコーンシムサン複合粉体は、重量分析により、球状シリコーンシルセスオキサン硬化物が11重量部被覆されたものであった。

【0027】(製造例3)前記した製造例1における0/W型エマルション作製時に使用したボリオキシエチレン(付加モル数:9モル)オクチルフェニルエーテルを58とし、製造例1と同様にして球状シリコーンゴム硬化物做粒子分散液を得たが、この分散液中の球状シリコーンゴム硬化物做粒子の平均粒径はコールターカウンターを用いて測定したところ、3μmであった。この球状シリコーンゴム硬化物做粒子分散液を用いて、製造例1と同様にしてボリオルガノシロキサン複合粉体を作製し

た。このポリオルガノシロキサン複合粉体を界面活性剤 されたものであった。 を用いて水に分散させ、その平均粒径をコールターカウ 【0028】(実施例1及び比較例1~2:ファンデー ンターで測定したところ、3µmであった。又、このボ ション) (表1) に示す各組成のファンデーションを製 リオルガノシロキサン複合粉体は、重量分析により、球 造し、その使用感及び使用性について下記の方法より評 状シリコーンゴム硬化物励粒子100重量部に対してポ 価を行った。その結果も併せて(表1)に示す。 リオルガノシルセスキオキサン硬化物が10重量部被覆 [0029] (我1) 実施例1 比較例1 比較例2 成 分 (重量部)(重量部)(重量部) 1 酸化チタン 12.0 12.0 12.0 2 酸化亜鉛 9.5 9.5 9.5 3 カオリン 35.0 35.0 35.0 4 9112 20.0 20.0 20.0 5 ベンガラ 0.8 0.8 0.8 6 黄酸化鉄 2.5 2.5 2.5 0. 2 0. 2 7 黒酸化鉄 0.2 8 ポリオルガノシロギン 複合粉体 (製造例1) 7.0 9 ポリメチルシルセスキオキサン粉末(*1) -7.0 10 シリコーンゴム硬化物粉体(* 2) 7.0 11 流動パラフィン 4.0 4.0 4.0 12 オクタメチルシクロテトラシロキサン 5.0 5.0 5.0 13 ジメチルポリシロキサン 5.0 5.0 5.0 14 パルミチン酸イソプロビル 3.0 3.0 3.0 15 グリセリン 3.0 3.0 3.0 16 防腐剤 適量 適量 液量 17 香料 適量 適量 適量 [0030] (評価項目) 実施例1 比較例1 比較例2 (a)使用時のマットやスポンジの取れ 0 0 × (b)ケーキングの起こりにくさ 0 0 × (c)塗布時のさらさら感 0 0 0 (d)肌へののび広がり 0 0 0 (e)滑らかさ 0 0 (f)肌へのおさまり 0 Δ Δ (g)後肌のべたつきのなさ 0 0 0 (h)仕上がりの美しさ 0 Δ Δ (i) 持ちの良さ 0 Δ Δ (j)総合評価 0 【0031】*1:ポリメチルシルセスキオキサン粉 後肌のべたつきのなさ、仕上がりの美しさ、化粧持ちの 末:トスパール3120(球状、平均粒径12μm、東芝シリ 良さについて以下の基準で評価を行ない、その平均点で コーン社製) 判定した。 *2:シリコーンゴム硬化物粉末:トレフィル E501 [評価基準] (球状、平均粒径10μm、東レ・ダウコーニング社製) 5点:非常に良好 【0032】(製造方法) 4点:良好 A:成分1~10を均一混合する。 3点:普通 B:成分11~16を混合し、Aを加える。 2点: やや不良 C:Bに成分17を加えて金皿にプレス成型する。 1点:不良 【0033】(評価方法)女性50名の専門パネルによ [判定] り使用テストを行ない、使用時のマットやスポンジへの ◎: 平均点4.5以上

〇: 平均点3.5以上4.5未満

Δ: 平均点2.5以上3.5未満

取れ、ケーキングの起こりにくさ、塗布時のさらさら

感、肌へののび、広がり、滑らかさ、おさまりの良さ、

(8) 開2000-38316 (P2000-383締)

```
×:平均点2.5未満
                               さに優れていることがわかった。又、比較例2に比べて
【0034】表1の結果より明らかなように、本発明の
                              は、使用時のマットやスポンジへの取れが良く、ケーキ
ポリオルガノシロキサン複合粉体を配合した実施例1の
                              ングが起こりにくく、おさまりが良く、仕上がりも美し
ファンデーションは、比較例1に比べ非常になめらか
                               く、化粧持ちも非常に良いものであることがわかった。
で、おさまりも良く、仕上がりの美しさ、化粧持ちの良
                              [0035]
          (実施例2:プレストパウダーファンデーション)
          (成 分)
                                        (重量部)
          1. 酸化チタン
                                       5.0
          2. セリサイト
                                      10.0
          3. カオリン
                                       5.0
          4. 9N2
                                      52.0
          5. ミリスチン酸亜鉛
                                       5.0
          6. 着色香料
                                       3.0
          7. ポリオルガノシロキッ 複合粉体(製造例2)
                                       5.0
          8. 多孔質球状シリカ
                                      10.0
          9. スクワラン
                                       3.0
          10. トリオクタン酸グリセリル
                                       2. 0
          11. 防腐剤
                                       液量
         12. 香料
                                       透量
【0036】(製造方法)
                              ストパウダーファンデーションは、非常にさらさらりし
A:成分1~8を均一混合する。
                              て滑らかで、のび、広がりも軽く、おさまりも良く、仕
B:成分9~11を混合し、Aを加える。
                              上がりの美しさ、化粧持ちの良さに優れていることがわ
C:Bに成分12を加えて均一に混合し、金皿にプレス
                              かった.
する.
                               [0038]
【0037】以上のようにして得られた本発明品のプレ
          (実施例3:スティックアイシャドウ)
          (成 分)
                                       (重量部)
          1. 石膏
                                      35.0
          2. マイカ
                                      10.0
          3. タルク
                                      17.5
          4. 願料
                                      10.0
          5. ナイロンパウダー
                                      15.0
          6. ポリオルガパルキャ 複合粉体(製造例3)
                                       5.0
          7. スクワラン
                                       3.0
          8. モノオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン
                                      0.5
          9. グリセリン
                                      4.0
          10. 防腐剤
                                      盘选
          11. 香料
                                      遊量
         12. 精製水
                                      適量(100.0)
         13. エタノール
                                      適量(50.0)
【0039】(製造方法)
                               ィックアイシャドウは、非常にさらさらりして滑らか
A:成分1~6を均一混合する。
                              で、のび、広がりも軽く、おさまりも良く、仕上がりの
B:成分7~13を混合する。
                              美しさ、化粧持ちの良さに優れていることがわかった。
C:BにAを添加、混合し、容器に充填して放置、硬化
                              又、粉っぽさもなく、使用時、ほかしやすい等、使用性
後、乾燥させる。
                              に優れたものであった。
【0040】以上のようにして得られた本発明品のステ
                               [0041]
          (実施例4:頬紅)
          (成分)
                                       (重量部)
          1. 酸化チタン
                                       3.0
          2. 雲母
                                      11.0
```